



GEGEVENS OVERZICHT

Tests/goedkeuringen	ANDALO 3 S ANDALO 3 M ANDALO 3 L	APRICA 2 Trend APRICA 2 Plus Trend APRICA 2 Edition Trend	APRICA 2 Cook		AROLA AROLA Edition		
EN 13240 EN 14785	✓ -	✓ -	✓ -		✓ -		
Goedkeuring DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)	(in onderzoek)	✓ (Z-43.12-460)	✓ (Z-43.12-460)		✓ (Z-43.12-443)		
EcoDesign	✓	✓	✓		✓		
Energie-efficiëntieklasse (EEK)	A+*1	A+*1	A+*1		A+*1		
Getest voor langdurig gebruik	-	-	-		✓		
Waardentripel/Brandstoffen (met fire+ verbrandingsregeling, uitgezonderd bij APRICA 2 Cook en APRICA 2 Pellet Trend Pellet)							
Rendement %	> 75	> 75	> 75		> 75		
Nominale warmteafgifte kW	6,0 *2	6,0 *2	4,3	8,0	4,0	8,0	
Rookgasmassastroom g/s	5,29	5,53	6,83	8,24	3,94	6,15	
Gemiddelde nisbustemperatuur °C	293,8	347	214	236	235	289	
Minimale onderdruk Pa	12	12	12		12		
Toegestane brandstoffen	hout houtbriketten	hout houtbriketten	Holz Holzbriketts		hout houtbriketten		
Afmetingen/gewicht							
Apparaat hoogte breedte diepte (mm)	Staal: 995 485 480 1.142 485 480 1.482 485 480	Steen: 1.165 485 480	Staal: 1.046 524 438 1.319 524 438	Steen: 1.082 524 438 1.276 528 442 1.354 528 442	Staal: 1.322 524 438	Steen: 1.357 528 442	Steen: 1.118 562 498 1.118 552 493
Stookruimte hoogte breedte diepte (mm)	375 338 361		339 330 318		339 330 318		420 350 260
Wandafstand tot brandbaar materiaal Achter Zijde Voor (cm)	18 25 100 ECK 18 100		19 20 80 ECK 20 80		30 35 100 ECK 25 100		15 35 80 ECK 15 80
Gewicht in kg, ca.	Staal 136 Staal 144 Steen 166 Staal 156		Staal 140 Steen 170 Beton 136 Steen 210 Staal 169 Steen 220		Staal 189 Steen 240		Steen 275
Technische uitrusting							
Aansluiting uitwisselbaar verloopstuk ø150 mm	↕ ↗		↕ ↗		↕ ↗		↕ ↗
Buitenlucht Frisse lucht ø100 mm	↔ ↘		↔ ↘*5		↔ ↘		↔
Uitvoeringen							
Natuursteen- en betonnen bekleding *3 	✓ (alleen ANDALO 3 M)		✓		✓		✓
Stalen bekleding *3 	✓		✓ (alleen APRICA 2 Trend, APRICA 2 Edition Trend)		✓		-
Optionele accessoires							
fire+ verbrandingsregeling en fire+ Puck afstandsbediening	✓		✓		-		✓
Bedieningspaneel fire+ verbrandingsregeling	✓		✓		-		✓
DROOFFolith warmteopslag kg	- S ✓ M 24 L 108		-		-		-
Topplaat zonder rookkanaal-aansluiting	-		✓		✓		✓
Topplaat met regelbare convectie	- S ✓ M L (nur Stahl)		-		-		-
Roestvrijstalen bedienelementen	✓		✓		✓		-
Stalen houtvakdeur	standaard ingebouwd		✓ APRICA 2 - Trend, Plus Trend ✓ Edition Trend (standaard ingebouwd)		✓		✓ AROLA - AROLA Edition (standaard ingebouwd)
Stalen houtvakdeur met glasdecoratie	-		- APRICA 2 ✓ APRICA 2 Trend, Plus Trend, Edition Trend		-		-
Stalen houtlade	-		-		-		-
Glazen vloerplaat (6 mm ESG)	✓		✓		✓		✓
Aluminium vloerplaat (1,5 mm)	-		✓		✓		-
Uitbreidingselementen	-		-		-		-
Katalysator	-		✓		-		-



*1 met fire+ Puck afstandsbediening

*2 Ook getest op deellast 3,0 kW

*3 De bekledingen die beschikbaar zijn voor het betreffende model vindt u op de betreffende productpagina's.

*4 Niet mogelijk met zijaansluiting bovenaan

*5 Met fire+ verbrandingsregeling niet omlaag aan te sluiten op de buitenlucht

Tests/goedkeuringen	BRUNELLO 2 S BRUNELLO 2 M	BRUNELLO 2 L BRUNELLO 2 L Groove	CATANIA	FORANO	
EN 13240 EN 14785	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	
Goedkeuring DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)	(in onderzoek)	(in onderzoek)	(in onderzoek)	(in onderzoek)	
EcoDesign	✓	✓	✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse (EEK)	(in onderzoek)	(in onderzoek)	A+*1	A+*1	
Getest voor langdurig gebruik	-	-	-	-	
Waardentripel/Brandstoffen (met fire+ verbrandingsregeling, uitgezonderd bij APRICA 2 Cook en APRICA 2 Pellet Trend Pellet)					
Rendement %	> 75	> 75	> 75	> 75	
Nominale warmteafgifte kW	6,0*2	6,0*2	6,0*2	6,0*2	
Rookgasmassastroom g/s	(in onderzoek)	(in onderzoek)	5,69	5,69	
Gemiddelde nisbustemperatuur °C	(in onderzoek)	(in onderzoek)	314	314	
Minimale onderdruk Pa	(in onderzoek)	(in onderzoek)	12	12	
Toegestane brandstoffen	hout houtbriketten	hout houtbriketten	hout houtbriketten	hout houtbriketten	
Afmetingen/gewicht					
Apparaat hoogte breedte diepte (mm)	Staal: 1.130 450 450 1.279 450 450	Staal: 1.570 450 450	Steen: 1.594 454 454	Steen: 1.385 647 392	Steen: 1.520 662 392
Stookruimte hoogte breedte diepte (mm)	310 310 310	310 310 310	430 441 256	430 441 256	
Wandafstand tot brandbaar materiaal Achter Zijde Voor (cm)	(in onderzoek)	(in onderzoek)	15 30 100 ECK 30 100	15 30 100 ECK 30 100	
Gewicht in kg, ca.	Staal 102 Staal 105	Beton 168	Beton 210	Steen 210	
Technische uitrusting					
Aansluiting uitwisselbaar verloopstuk ø150 mm	↕ ↔	-	↕ ↔	↕ ↔	
Buitenlucht Frisse lucht ø100 mm	↔ ↕	↔ ↕	↔ ↕	↔ ↕	
Ausführungen					
Natuursteen- en betonnen bekleding *3 	-	✓ (alleen beton)	✓ (alleen beton)	✓	
Stalen bekleding *3 	✓	✓	-	-	
Optionele accessoires					
fire+ verbrandingsregeling en fire+ Puck afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	
Bedieningspaneel fire+ verbrandingsregeling	-	-	-	-	
DROOFFolith warmteopslag kg	-	✓ 108	-	-	
Topplaat zonder rookkanaal-aansluiting	-	✓ (alleen BRUNELLO 2 L StilBeton)	-	-	
Topplaat met regelbare convectie	✓	✓ (alleen BRUNELLO 2 L Stahl)	-	-	
Roestvrijstalen bedienelementen	✓	✓	✓	✓	
Stalen houtvakdeur	-	-	-	standaard ingebouwd	
Stalen houtvakdeur met glasdecoratie	-	-	-	-	
Stalen houtlade	-	-	-	-	
Glazen vloerplaat (6 mm ESG)	✓	✓	-	-	
Aluminium vloerplaat (1,5 mm)	✓	✓	-	-	
Uitbreidingselementen	-	-	-	-	
Katalysator	-	-	-	-	



*1 met fire+ Puck afstandsbediening

*2 Ook getest op deellast 3,0 kW

*3 De bekledingen die beschikbaar zijn voor het betreffende model vindt u op de betreffende productpagina's.

*4 Niet mogelijk met zijaansluiting bovenaan

*5 Met fire+ verbrandingsregeling niet omlaag aan te sluiten op de buitenlucht

Tests/goedkeuringen	GARDA GARDA Plus		IMOLA IMOLA SP		LIVERA 2 M LIVERA 2 L	LIVERA Panorama M LIVERA Panorama L	
EN 13240 EN 14785	✓ -		✓ -		✓ -	✓ -	
Goedkeuring DIBt <small>(Deutsches Institut für Bautechnik)</small>	✓ (Z-43.12-443)		(in onderzoek)		✓ (Z-43.12-443)	✓ (Z-43.12-460)	
EcoDesign	✓		✓		✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse (EEK)	A+*1		A+*1		A+*1	A+*1	
Getest voor langdurig gebruik	✓		-		-	-	
Waardentripel/Brandstoffen (met fire+ verbrandingsregeling, uitgezonderd bij APRICA 2 Cook en APRICA 2 Pellet Trend Pellet)							
Rendement %	> 75		> 75		> 75	> 75	
Nominale warmteafgifte kW	4,0	8,0	4,0	8,0	6,0 *2	5,0	8,0
Rookgasmassastroom g/s	3,94	6,15	3,94	6,15	5,68	6,38	7,30
Gemiddelde nisbustemperatuur °C	235	289	235	289	322	245	304
Minimale onderdruk Pa	12		12		12	12	
Toegestane brandstoffen	hout houtbriketten		hout houtbriketten		hout houtbriketten	hout houtbriketten	
Afmetingen/gewicht							
Apparaat hoogte breedte diepte (mm)	Steen: 1.228 530 497 1.506 536 500		Stein: 1.259 600 425	SP: 1.278 640 425	Staal: 1.273 392 392 1.570 392 392	Staal/beton: 1.273 620 392 1.570 620 392	
Stookruimte hoogte breedte diepte (mm)	420 350 260		420 350 260		500 270 270	410 465 230	
Wandafstand tot brandbaar materiaal Achter Zijde Voor (cm)	15 35 80 ECK 15 80		15 35 80 ECK 18 80		18 20 80	18 25 100	
Gewicht in kg, ca.	Steen 275 Steen 300		Steen 246 SP 298		Staal 129 Staal 138	Staal M 138 Staal L 163 Beton M 248 Beton L 287	
Technische uitrusting							
Aansluiting uitwisselbaar verloopstuk ø150 mm	↕↔		↕↔		↑ (M) ↕↔↔ (L)	↕↔↔	
Buitenlucht Frisse lucht ø100 mm	→		→		↔↕	↔↕	
Ausführungen							
Natuursteen- en betonnen bekleding *3 	✓		✓		-	✓ (alleen beton)	
Stalen bekleding *3 	-		-		✓	✓	
Optionele accessoires							
fire+ verbrandingsregeling en fire+ Puck afstandsbediening	✓		✓		✓	✓	
Bedieningspaneel fire+ verbrandingsregeling	✓		✓		-	-	
DROOFFolith warmteopslag kg	- GARDA ✓ Plus 60		-		- M ✓ L 72	- M ✓ L 100 *4	
Topplaat zonder rookkanaal-aansluiting	✓		✓		-	-	
Topplaat met regelbare convectie	- GARDA ✓ GARDA Plus		-		✓	-	
Roestvrijstalen bedienelementen	-		-		✓	✓	
Stalen houtvakdeur	standaard ingebouwd		✓		-	-	
Stalen houtvakdeur met glasdecoratie	-		-		-	-	
Stalen houtlade	- ✓ GARDA Plus (standaard ingebouwd)		-		-	-	
Glazen vloerplaat (6 mm ESG)	✓		-		✓	✓	
Aluminium vloerplaat (1,5 mm)	-		-		-	-	
Uitbreidingselementen	-		-		✓ Plank (alleen L), zitbank	✓ Stalen planken, kjuib betonnen planken Lades, zitbank	
Katalysator	-		-		-	-	



*1 met fire+ Puck afstandsbediening

*2 Ook getest op deellast 3,0 kW

*3 De bekledingen die beschikbaar zijn voor het betreffende model vindt u op de betreffende productpagina's.

*4 Niet mogelijk met zijaansluiting bovenaan

*5 Met fire+ verbrandingsregeling niet omlaag aan te sluiten op de buitenlucht

Tests/goedkeuringen	VARESE 3		APRICA 2 Pellet APRICA 2 Trend Pellet		VARESE 3 W	
EN 13240 EN 14785	✓ -		- ✓		✓ -	
Goedkeuring DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)	✓ (Z-43.12-480)		-		(in onderzoek)	
EcoDesign	✓		✓		✓	
Energie-efficiëntieklasse (EEK)	A+*1		A+*1		A+*1	
Getest voor langdurig gebruik	-		-		-	
Waardentripel/Brandstoffen (met fire+ verbrandingsregeling, uitgezonderd bij APRICA 2 Cook en APRICA 2 Pellet Trend Pellet)						
Rendement %	> 75		> 75		> 75	
Nominale warmteafgifte kW	6,0 *2	8,0	3,8	7,1	7,9	10,5
Rookgasmassastroom g/s	6,54	6,80	4,50	5,10	8,03	9,29
Gemiddelde nisbustemperatuur °C	269	327	116	148	198	228
Minimale onderdruk Pa	12		13		12	
Toegestane brandstoffen	hout houtbriketten		houtpellets		hout houtbriketten	
Afmetingen/gewicht						
Apparaat hoogte breedte diepte (mm)	Steen: 1.227 720 528		Staal: 1.097 524 489	Steen: 1.097 524 489	Steen: 1.227 720 593	
Stookruimte hoogte breedte diepte (mm)	353 412 360		380 304 115		353 412 360	
Wandafstand tot brandbaar materiaal Achter Zijde Voor (cm)	20 45 125 ECK 20 125		5 15 80		17 55 110 ECK 17 110	
Gewicht in kg, ca.	Steen 319 Beton 256		Staal 110 Steen 150		Steen 319 Beton 256	
Technische uitrusting						
Aansluiting uitwisselbaar verloopstuk ø150 mm	↕ ↗		↕ ↗ (ø 80 mm)		↕ ↗	
Buitenlucht Frisse lucht ø100 mm	↗ ↕		↗ (Standaard ø 40 mm optioneel ø 60 mm)		↗ ↕	
Ausführungen						
Natuursteen- en betonnen bekleding *3 	✓		✓		✓	
Stalen bekleding *3 	-		✓		-	
Optionele accessoires						
fire+ verbrandingsregeling en fire+ Puck afstandsbediening	✓		-		✓	
Bedieningspaneel fire+ verbrandingsregeling	✓		-		✓	
DROOFFolith warmteopslag kg	-		-		-	
Topplaat zonder rookkanaal-aansluiting	✓		-		✓	
Topplaat met regelbare convectie	-		-		-	
Roestvrijstalen bedienelementen	✓		✓		✓	
Stalen houtvakdeur	-		✓ APRICA 2 Pellet - Trend Pellet		-	
Stalen houtvakdeur met glasdecoratie	-		- ✓ Trend Pellet		-	
Stalen houtlade	-		-		-	
Glazen vloerplaat (6 mm ESG)	✓		✓		✓	
Aluminium vloerplaat (1,5 mm)	✓		✓		✓	
Uitbreidingselementen	-		-		-	
Katalysator	✓		-		-	

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

*1 met fire+ Puck afstandsbediening

*2 Ook getest op deellast 3,0 kW

*3 De bekledingen die beschikbaar zijn voor het betreffende model vindt u op de betreffende productpagina's.

*4 Niet mogelijk met zijaansluiting bovenaan

*5 Met fire+ verbrandingsregeling niet omlaag aan te sluiten op de buitenlucht